



SCHENK - VARIprint EASY



VARIprint EASY

Caratteristiche Tecniche VARIprint EASY

Stazioni	6 / 8 / 10 / 12
Colori	Fino a 7 colori massimo
Area di stampa	480 x 500 mm
Registrazione	± 0.025mm
Tavole	Tavole di alluminio con interno a nido d'ape per evitare accumulo di calore e per consentire un veloce e preciso movimento di rotazione. Facili da montare anche con una sola mano tramite una vite di fissaggio centrale.
Dimensione massima	Carico frontale: 520 x 850 mm Possibilità di fabbricazione su misura, con qualsiasi dimensione e forma possibile.
Porta telaio	Supporto telaio meccanico, regolabile in altezza. Sistema di bloccaggio Pneumatico per sostenere telai fino a 40 x 40 mm. Adatto anche per i telai a rulli senza adattatore a morsetto. Accurate regolazioni di precisione per il posizionamento del telaio. (opzionale).
Dimensione massima	Dimensioni frontali di carico: 620x850mm
Raclee	Raclea ad azionamento elettrico. Regolazioni velocità di stampa e raschietto indipendenti in ogni testa. Regolazioni della pressione di raclea e raschietto indipendenti, tramite manometro. Regolazioni angolatura di telaio e raschietto indipendenti. Lunghezza della corsa regolabile per massimizzare la velocità di stampa
Stampa	Braccio stampa per stazione fissa. Possibilità di attivare tutte le funzioni attraverso una tastiera a membrana per ogni stazione: rotazione destra / sinistra / metà stampa. Sollevamento ed abbassamento. Raclea avanti e indietro, su e giù. Blocco / sblocco dei telai.
Centro di controllo	Facile navigazione in più di 12 lingue. Disponibili sei programmi di stampa indipendenti, di cui due che permettono di lasciare il telaio coperto dopo ogni stampa, particolarmente utile per gli inchiostri a base d'acqua. Ogni stazione può essere configurata con una qualsiasi dei disponibili programmi fino a nove stampe. Stampa automatica oppure semi-automatica con avvio a pedale. Funzionalità demo. Controllo della produzione: stampa reale, stampa totale, stampa media per ora.
Sistema di rotazione	Elettrica Stampa singola, doppia, metà rotazione Capacità rotazionale libera
Up/Down	Off-contact e stacco telaio.
Consumi	400 V, 50 cicli, 5,5 kW/16 Amp massimo
Requisiti pneumatici	8 bar, 10 m ³ / ora ca. per il sollevamento pneumatico. Per stazione stampa: 8 bar, ca. 3 m ³ / ora per raclea azionamento elettrico

**Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso*



Importatore per l'Italia, Tunisia:

Ser.Tec. s.r.l. - Via Emilio Salgari, 14/E

31056 Roncade (TV)

Tel. +39 (0)422 798184

Fax +39 (0)422 799711

e-mail : info@ser-tec.org - www.ser-tec.org

